

Declaration of Performance

Index

CE Languages

English	02
French	03
German	04
Czech	05
Danish	06
Estonian	07
Spanish	08
Finnish	09
Italian	10
Dutch	11
Norwegian	12
Polish	13
Swedish	14
Slovakian	15
Portuguese	16
Romanian	17

Declaration of Performance

No. DoP-RFN-ACCTHREADEDWIRE-A03

Unique identification code of the product-type:

Chicago Metallic™

ACC NUT M8 LEFT, ACC NUT M8 RIGHT GALVANISED, ACC SPACER SLEEVE M8X20, ACC SPRING WASHER M8 GALVANISED, ACC THREADED ROD M8 LEFT, ACC THREADED ROD M8 RIGHT

Intended use:

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

Manufacturer:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Systems of AVCP:

4 for Reaction to Fire
3 for Safety in Use
4 for other parameters

Harmonised standard:

EN 13964:2014

Notified body (EU):

System 3: -

Declared Performances:

Essential Characteristics	AVCP System	Performance	Harmonised Technical Specification
Reaction to Fire (Standard)	4	A1	EN 13964:2014
Reaction to Fire (Color-all COL)	-	-	
Reaction to Fire (Color-all CAS)	-	-	
Load bearing capacity:			
- Substructure class 1 (Adm M (Nm))	-	-	
- Perimeter trim (Adm F (N))	-	-	
- Suspension components and fasteners (Adm F (N))	3	NPD	
- Top fixing and perimeter fixing (Adm F (N))	-	-	
- Tolerances and dimensions	4	NPD*	
Resistance to fixings (Adm F (N))	3	NPD	
Durability	4	B	

* Tolerances fulfill either the product standard, if appropriate, or the manufacturer's specifications.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Wijnegem, 2025-09-26

Déclaration de Performance

No. DoP-RFN-ACCTHREADEDWIRE-A03

Code d'identification unique du produit type:

Chicago Metallic™

ACC NUT M8 LEFT, ACC NUT M8 RIGHT GALVANISED, ACC SPACER SLEEVE M8X20, ACC SPRING WASHER M8 GALVANISED, ACC THREADED ROD M8 LEFT, ACC THREADED ROD M8 RIGHT

Usage(s) prévu(s):

Eléments de structure pour plafonds suspendus à usage interne au bâtiment

Fabricant:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

 Industrierrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
 www.rockfon.com

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP):

 4 pour la réaction au feu
 3 pour la sécurité d'utilisation
 4 pour les autres paramètres

Norme harmonisée:

EN 13964:2014

Organisme notifié (EU):

System 3: -

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Système d'EVCP	Performance	Norme harmonisée
Réaction au Feu (Standard)	4	A1	EN 13964:2014
Réaction au Feu (Color-all COL)	-	-	
Réaction au Feu (Color-all CAS)	-	-	
Capacité sous charge:			
- Classe de sous-structure 1 (Adm M (Nm))	-	-	
- Cornière de rive (Adm F (N))	-	-	
- Éléments de suspension et attaches (Adm F (N))	3	NPD	
- Fixation haute des éléments de suspension, et fixation des profils de rive (Adm F (N))	-	-	
- Tolérances et dimensions	4	NPD*	
Résistance aux fixations (Adm F (N))	3	NPD	
Résistance à la Corrosion	4	B	

* Les tolérances répondent soit aux exigences de la norme applicable au produit, soit aux spécifications du fabricant.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Wijnegem, 2025-09-26

Leistungserklärung No. DoP-RFN-ACCTHREADEDWIRE-A03

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Chicago Metallic™

ACC NUT M8 LEFT, ACC NUT M8 RIGHT GALVANISED, ACC SPACER SLEEVE M8X20, ACC SPRING WASHER M8 GALVANISED, ACC THREADED ROD M8 LEFT, ACC THREADED ROD M8 RIGHT

Verwendungszweck(e):

Deckenabhängensysteme für den Innenausbau

Hersteller:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

System(e) zur Bewertung
und Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit:

4 für das Brandverhalten
3 für Gebrauchssicherheit
4 für andere Parameter

Harmonisierte Norm:

EN 13964:2014

Notifizierte Stelle(n) (EU):

System 3: -

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	AVCP System	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (Standard)	4	A1	EN 13964:2014
Brandverhalten (Color-all COL)	-	-	
Brandverhalten (Color-all CAS)	-	-	
Tragfähigkeit:			
- Unterkonstruktion Klasse 1 (Adm M (Nm))	-	-	
- Randprofil (Adm F (N))	-	-	
- Abhänger und Befestigungsmittel (Adm F (N))	3	NPD	
- Obere Halterung von Abhängern und Befestigungen des Randprofils (Adm F (N))	-	-	
- Grenzabmaße und Maße	4	NPD*	
Widerstandsfähigkeit gegenüber Befestigungen (Adm F (N))	3	NPD	
Korrosionsbeständigkeit	4	B	

* Grenzabmaße entsprechen entweder der Produktnorm, falls anwendbar, oder den Spezifikationen des Herstellers.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Wijnegem, 2025-09-26

Prohlášení o vlastnostech No. DoP-RFN-ACCTHREADEDWIRE-A03

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Chicago Metallic™

ACC NUT M8 LEFT, ACC NUT M8 RIGHT GALVANISED, ACC SPACER SLEEVE M8X20, ACC SPRING WASHER M8 GALVANISED, ACC THREADED ROD M8 LEFT, ACC THREADED ROD M8 RIGHT

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Zavěšený minerální podhledový dílec pro použití v interiérech budov

Výrobce:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Systém/systémy POSV:

4 pro reakci na oheň
3 pro bezpečnost při použití
4 pro další parametry

Harmonizovaná norma:

EN 13964:2014

Oznámený subjekt/
oznámené subjekty (EU):

systém 3: -

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní technické parametry	Systém POSV	Vlastnosti	Harmonizovaná technická norma
Třída reakce na oheň (Standard)	4	A1	EN 13964:2014
Reakce na oheň (Color-all COL)	-	-	
Reakce na oheň (Color-all CAS)	-	-	
Zátěžová kapacita:			
- Spodní třída 1 (Adm M (Nm))	-	-	
- Obvodová lišta (Adm F (N))	-	-	
- Závěsné a upevňovací komponenty (Adm F (N))	3	NPD	
- Horní upevnění a obvodový upevnění (Adm F (N))	-	-	
- Tolerance a rozměrovost	4	NPD*	
Odolnost v místech upevnění (Adm F (N))	3	NPD	
Odolnost	4	B	

* Toleranci splňuje buď jako standardní produkt, pokud je to vhodné, anebo dle specifikace výrobce.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Wijnegem, 2025-09-26

Ydeevnedeklaration No. DoP-RFN-ACCTHREADEDWIRE-A03

Varetypens unikke identifikationskode:

Chicago Metallic™

ACC NUT M8 LEFT, ACC NUT M8 RIGHT GALVANISED, ACC SPACER SLEEVE M8X20, ACC SPRING WASHER M8 GALVANISED, ACC THREADED ROD M8 LEFT, ACC THREADED ROD M8 RIGHT

Tilsligtet anvendelse:

Komponent til nedhængte lofter

Fabrikant:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Systemer til vurdering og kontrol af
ydeevnens konstanter:

4 for reaktion på brand
3 for sikkerhed i brug
4 for andre parametre

Harmoniseret standard:

EN 13964:2014

Notificeret organ/
notificerede organer (EU):

System 3: -

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Væsentlige egenskaber	AVCP System	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brand reaktion (Standard)	4	A1	EN 13964:2014
Reaktion på Brand (Color-all COL)	-	-	
Reaktion på Brand (Color-all CAS)	-	-	
Bæreevne:			
- Underkonstruktion klasse 1 (Adm M (Nm))	-	-	
- Kantprofil (Adm F (N))	-	-	
- Ophængningskomponenter og fastgørelsesbeslag (Adm F (N))	3	NPD	
- Topfastgørelse og kantfastgørelse (Adm F (N))	-	-	
- Tolerancer og dimensioner	4	NPD*	
Fastgørelsesmodstandsdygtighed (Adm F (N))	3	NPD	
Holdbarhed	4	B	

* Tolerancer opfylder enten produktstandarden, hvis relevant, eller producentens specifikationer.

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Wijnegem, 2025-09-26

Toimivusdeklaratsioon No. DoP-RFN-ACCTHREADEDWIRE-A03

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Chicago Metallic™

ACC NUT M8 LEFT, ACC NUT M8 RIGHT GALVANISED, ACC SPACER SLEEVE M8X20, ACC SPRING WASHER M8 GALVANISED, ACC THREADED ROD M8 LEFT, ACC THREADED ROD M8 RIGHT

Kavandatud kasutusala(d):

Ripplae tugikarkassi komponent kasutamiseks hoone sisetingimustes

Tootja:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Toimivuse püsivuse hindamise
ja kontrolli süsteem:

4 Tuletundlikkus
3 Kasutusohutus
4 Teised parameetrid

Ühtlustatud standard:

EN 13964:2014

Teavitatud asutus(ed) (EU):

Süsteemi 3: -

Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	AVCP Süsteem	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus (Standard)	4	A1	EN 13964:2014
Tuletundlikkus (Color-all COL)	-	-	
Tuletundlikkus (Color-all CAS)	-	-	
Koormustaluvus:			
- Aluskonstruktsioon klass 1 (Adm M (Nm))	-	-	
- Servatõõtlus (Adm F (N))	-	-	
- Riputustarvikud (Adm F (N))	3	NPD	
- Ülevaaltpoolt kinnitus ja servakinnitus (Adm F (N))	-	-	
- Mõõdud ja tolerantsid	4	NPD*	
Tõmbetugevus (Adm F (N))	3	NPD	
Vastupidavus	4	B	

* Tolerantsid lubatud vastavalt standartitele või tootjapoolsetele juhiste järgi.

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Wijnegem, 2025-09-26

Declaración de Prestaciones

No. DoP-RFN-ACCTHREADEDWIRE-A03

Código de identificación única del producto tipo:

Chicago Metallic™

ACC NUT M8 LEFT, ACC NUT M8 RIGHT GALVANISED, ACC SPACER SLEEVE M8X20, ACC SPRING WASHER M8 GALVANISED, ACC THREADED ROD M8 LEFT, ACC THREADED ROD M8 RIGHT

Usos previstos:

Componentes de estructura para techo suspendido para uso interior en edificios

Fabricante:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Sistemas de evaluación y verificación
de la constancia de las prestaciones
(EVCP):

4 para Reacción al Fuego
3 para la Seguridad en el Uso
4 para otros parámetros

Norma armonizada:

EN 13964:2014

Organismos notificados (EU):

Sistema 3: -

Prestaciones declaradas:

Características principales	Sistema EVCP	Prestación	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al Fuego (Standard)	4	A1	EN 13964:2014
Reacción al fuego (Color-all COL)	-	-	
Reacción al fuego (Color-all CAS)	-	-	
Capacidad de carga:			
- Subestructura clase 1 (Adm M (Nm))	-	-	
- Perfil perimetral (Adm F (N))	-	-	
- Componentes de suspensión y fijaciones (Adm F (N))	3	NPD	
- Fijación superior y fijación perimetral (Adm F (N))	-	-	
- Tolerancias y dimensiones	4	NPD*	
Resistencia a las fijaciones (Adm F (N))	3	NPD	
Resistencia a la Corrosión	4	B	

* Las tolerancias cumplen con la norma del producto, si procede, o con las especificaciones del fabricante.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Wijnegem, 2025-09-26

Suoritustasoilmoitus

No. DoP-RFN-ACCTHREADEDWIRE-A03

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Chicago Metallic™

ACC NUT M8 LEFT, ACC NUT M8 RIGHT GALVANISED, ACC SPACER SLEEVE M8X20, ACC SPRING WASHER M8 GALVANISED, ACC THREADED ROD M8 LEFT, ACC THREADED ROD M8 RIGHT

Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Alakattojen rakenteiden komponentti sisäkäyttöön rakennuksissa

Valmistaja:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa
ja varmentamisessa käytetty
järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

4 Palotekninen
käyttäytyminen
3 käyttöturvallisuus
4 muista arvoista

Yhdenmukaistettu standardi:

EN 13964:2014

Ilmoitettu laitos/
ilmoitetut laitokset (EU):

System 3: -

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	AVCP järjestelmä	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palotekniset ominaisuudet (Standard)	4	A1	EN 13964:2014
Palotekninen käyttäytyminen (Color-all COL)	-	-	
Palotekninen käyttäytyminen (Color-all CAS)	-	-	
Kuormituslujuus:			
- Alusrakenne luokka 1 (Adm M (Nm))	-	-	
- Reunaviimeistely (Adm F (N))	-	-	
- Ripustus komponentit ja kiinnikkeet (Adm F (N))	3	NPD	
- Yläpuoleinen kiinnitys ja reunakiinnitys (Adm F (N))	-	-	
- Toleranssit ja mitat	4	NPD*	
Vetolujuus (Adm F (N))	3	NPD	
Kestävyys	4	B	

* Toleranssit ovat tuotestandardin mukaiset, jos sovellettavissa, tai valmistajan määrityksien mukaisesti.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Wijnegem, 2025-09-26

Dichiarazione di Prestazione

No. DoP-RFN-ACCTHREADEDWIRE-A03

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Chicago Metallic™

ACC NUT M8 LEFT, ACC NUT M8 RIGHT GALVANISED, ACC SPACER SLEEVE M8X20, ACC SPRING WASHER M8 GALVANISED, ACC THREADED ROD M8 LEFT, ACC THREADED ROD M8 RIGHT

Usi previsti:

Componenti di struttura per controsoffitti sospesi, per uso interno alla costruzione

Fabbricante:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Sistemi di VVCP:

4 per la reazione al fuoco
3 per la sicurezza nell'uso
4 per gli altri parametri

Norma armonizzata:

EN 13964:2014

Organismi notificati (EU):

Sistema 3: -

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Sistemi di VVCP	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al Fuoco (Standard)	4	A1	EN 13964:2014
Reazione al fuoco (Color-all COL)	-	-	
Reazione al fuoco (Color-all CAS)	-	-	
Capacità portante:			
- Sottostruttura classe 1 (Adm M (Nm))	-	-	
- Profilo perimetrale (Adm F (N))	-	-	
- Componenti e fissaggi delle sospensioni (Adm F (N))	3	NPD	
- Fissaggio superiore e perimetrale (Adm F (N))	-	-	
- Tolleranze e dimensioni	4	NPD*	
Resistenza al fissaggio (Adm F (N))	3	NPD	
Durabilità	4	B	

* Le tolleranze, se adeguate, soddisfano sia gli standard di prodotto, o le specifiche di produzione.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Wijnegem, 2025-09-26

Prestatieverklaring No. DoP-RFN-ACCTHREADEDWIRE-A03

Unieke identificatiecode van het producttype:

Chicago Metallic™

ACC NUT M8 LEFT, ACC NUT M8 RIGHT GALVANISED, ACC SPACER SLEEVE M8X20, ACC SPRING WASHER M8 GALVANISED, ACC THREADED ROD M8 LEFT, ACC THREADED ROD M8 RIGHT

Beoogd gebruik:

Plafondophangsystemen voor de binnenafwerking

Fabrikant:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

4 voor brandreactie
3 voor veiligheid in gebruik
4 voor andere parameters

Geharmoniseerde norm:

EN 13964:2014

Aangemelde instantie(s) (EU):

System 3: -

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële eigenschappen	AVCP systeem	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag (Standard)	4	A1	EN 13964:2014
Brandklasse (Color-all COL)	-	-	
Brandklasse (Color-all CAS)	-	-	
Draagkracht:			
- Profielen - klasse 1 (Adm M (Nm))	-	-	
- Randafwerking (Adm F (N))	-	-	
- Ophangers en bevestigingen (Adm F (N))	3	NPD	
- Boven- en randafwerkingsbevestiging (Adm F (N))	-	-	
- Toleranties en afmetingen	4	NPD*	
Bevestigingsweerstand (Adm F (N))	3	NPD	
Corrosiebestendigheid	4	B	

* De toleranties beantwoorden aan de productnorm, indien van toepassing, of aan de specificaties van de fabrikant.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Wijnegem, 2025-09-26

Ytelseserklæring No. DoP-RFN-ACCTHREADEDWIRE-A03

Produktypens unike identifikasjonskode:

Chicago Metallic™

ACC NUT M8 LEFT, ACC NUT M8 RIGHT GALVANISED, ACC SPACER SLEEVE M8X20, ACC SPRING WASHER M8 GALVANISED, ACC THREADED ROD M8 LEFT, ACC THREADED ROD M8 RIGHT

Tiltenkt anvendelse:

Komponent til nedhengt himling for innvendig bruk

Produsent:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Systemer for vurdering og deklarerer

4 for reaksjon på brann
3 for sikkerhet ved bruk
4 for andre parametre

Harmonisert standard:

EN 13964:2014

Teknisk kontrollorgan (EU):

-

Deklarerte ytelser:

Vesentlige egenskaper	AVCP System	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon på brann (Standard)	4	A1	EN 13964:2014
Reaksjon på brann (Color-all COL)	-	-	
Reaksjon på brann (Color-all CAS)	-	-	
Systembæreevne			
- Understruktur klasse 1	-	-	
- Kantprofil (Adm F (N))	-	-	
- Opphengskomponenter og festebeslag (Adm F (N))	3	NPD	
- Innfestning i topp og innfestning av vegglist (Adm F (N))	-	-	
- Toleranser og dimensjoner	4	NPD*	
Fastgjørelsesmotstandsdyktighet (Adm F (N))	3	NPD	
Holdbarhet	4	B	

* Toleranser oppfyller enten produktstandarden hvis relevant, eller produsentens spesifikasjoner.

Yteevnen for produkt som nevnt over er i overenstemmelse med den deklarerte yteevnen. Denne ytelseserklæring er utarbeidet i overenstemmelse med forordning (EU) No 305/2011, med eneansvar av produsent som er nevnt over.

Signert for og på vegne av produsent ved:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Wijnegem, 2025-09-26

Deklaracja właściwości użytkowych No. DoP-RFN-ACCTHREADEDWIRE-A03

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Chicago Metallic™

ACC NUT M8 LEFT, ACC NUT M8 RIGHT GALVANISED, ACC SPACER SLEEVE M8X20, ACC SPRING WASHER M8 GALVANISED, ACC THREADED ROD M8 LEFT, ACC THREADED ROD M8 RIGHT

Zamierzone zastosowanie:

Element połączenia sufitu podwieszanego przeznaczony do stosowania wewnątrz budynku

Producent:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

System oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych:

4 dla reakcji na ogień
3 dla bezpieczeństwa użytkowania
4 dla innych parametrów

Norma zharmonizowana:

EN 13964:2014

Jednostka notyfikowana (EU):

System 3: -

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	System AVCP	Poziom lub klasa	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień (Standard)	4	A1	EN 13964:2014
Reakcja na ogień (Color-all COL)	-	-	
Reakcja na ogień (Color-all CAS)	-	-	
Nośność:			
- Konstrukcja pośrednia - klasa 1 (Adm M (Nm))	-	-	
- Profil obwodowy (Adm F (N))	-	-	
- Elementy podwieszenia, uchwyty mocujące (Adm F (N))	3	NPD	
- Mocowanie górne i obwodowe (Adm F (N))	-	-	
- Tolerancje i wymiary	4	NPD*	
Opór przy mocowaniu (Adm F (N))	3	NPD	
Klasa korozji	4	B	

* Tolerancje odpowiadają wymogom normy, jeśli ma zastosowanie albo specyfikacji producenta.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Wijnegem, 2025-09-26

PrestandadeklARATION

No. DoP-RFN-ACCTHREADEDWIRE-A03

Produkttypens unika identifikationskod:

Chicago Metallic™

ACC NUT M8 LEFT, ACC NUT M8 RIGHT GALVANISED, ACC SPACER SLEEVE M8X20, ACC SPRING WASHER M8 GALVANISED, ACC THREADED ROD M8 LEFT, ACC THREADED ROD M8 RIGHT

Avsedd användning/avsedda användningar:

Komponent för nedpendlat bärverk

Tillverkare:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

System för bedömning och
fortlöpande kontroll av prestanda:

4 för reaktion vid brandpåverkan
3 för säkerhet vid användning
4 för andra parametrar

Harmoniserad standard:

EN 13964:2014

Anmält organ (EU):

System 3: -

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	AVCP System	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan (Standard)	4	A1	EN 13964:2014
Reaktion vid brandpåverkan (Color-all COL)	-	-	
Reaktion vid brandpåverkan (Color-all CAS)	-	-	
Bärförmåga (lastbärande förmåga):			
- Substruktur klass 1 (Adm M (Nm))	-	-	
- Vägglister (Adm F (N))	-	-	
- Upphängningskomponenter och fästelement (Adm F (N))	3	NPD	
- Övre infästning och infästning av vägglister (Adm F (N))	-	-	
- Toleranser och dimensioner	4	NPD*	
Fixeringsmotståndskraft (Adm F (N))	3	NPD	
Beständighet	4	B	

* Toleranser uppfyller antingen produktstandarden, om tillämplig, eller producentens specifikationer.

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Wijnegem, 2025-09-26

Prehlásenie o vlastnostiach No. DoP-RFN-ACCTHREADEDWIRE-A03

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Chicago Metallic™

ACC NUT M8 LEFT, ACC NUT M8 RIGHT GALVANISED, ACC SPACER SLEEVE M8X20, ACC SPRING WASHER M8 GALVANISED, ACC THREADED ROD M8 LEFT, ACC THREADED ROD M8 RIGHT

Zamýšľané použitie/použitia:

Časť podpornej konštrukcie zaveseného podhládu pre vnútorné použitie v budovách

Výrobca:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Systém(-y) posudzovania a
overovania nemennosti parametrov:

4 pre reakciu na oheň
3 pre bezpečnosť pri použití
4 pre ďalšie parametre

Harmonizovaná norma:

EN 13964:2014

Notifikovaný(-é)
subjekt(-y) (EU):

systém 3: -

Deklarované parametre:

Základné technické parametre	Systém AVCP	Vlastnosti	Harmonizovaná technická norma
Trieda reakcie na oheň (Standard)	4	A1	EN 13964:2014
Reakcia na oheň (Color-all COL)	-	-	
Reakcia na oheň (Color-all CAS)	-	-	
Záťažová kapacita:			
- Spodná trieda 1 (Adm M (Nm))	-	-	
- Obvodová lišta (Adm F (N))	-	-	
- Závesné a upevňovacie komponenty (Adm F (N))	3	NPD	
- Horné upevnenie a obvodové upevnenie (Adm F (N))	-	-	
- Tolerancia a rozmerovosť	4	NPD*	
Odolnosť v miestach upevnenia (Adm F (N))	3	NPD	
Odolnosť	4	B	

*Toleranciu splňuje buď ako štandardný produkt, pokiaľ je to vhodné, alebo podľa špecifikácie výrobcu.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Wijnegem, 2025-09-26

Declaração de Desempenho No. DoP-RFN-ACCTHREADEDWIRE-A03

Código de identificação único do tipo de produto:

Chicago Metallic™

ACC NUT M8 LEFT, ACC NUT M8 RIGHT GALVANISED, ACC SPACER SLEEVE M8X20, ACC SPRING WASHER M8 GALVANISED, ACC THREADED ROD M8 LEFT, ACC THREADED ROD M8 RIGHT

Uso pretendido:

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

Fabricante:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Sistema de avaliação e verificação da
constância das prestações (AVCP):

4 para Reação ao Fogo
3 para Segurança em Uso
4 para outros parâmetros

Norma harmonizada:

EN 13964:2014

Organismo notificado (EU):

System 3: -

Prestações Declaradas:

Características essenciais	Sistema AVCP	Desempenho	Especificação Técnica Harmonizada
Reação ao fogo (Standard)	4	A1	EN 13964:2014
Reação ao fogo (Color-all COL)			
Reação ao fogo (Color-all CAS)	-	-	
Capacidade de carga:			
- Classe de estrutura 1 (Adm M (Nm))	-	-	
- Perfil de perímetro (Adm F (N))	-	-	
- Componentes de suspensão e fixadores (Adm F (N))	3	NPD	
- Fixação superior e fixação perimetral (Adm F (N))	-	-	
- Tolerâncias e dimensões	4	NPD*	
Resistência a fixações (Adm F (N))	3	NPD	
Durabilidade	4	B	

* As tolerâncias atendem ao produto standard, se apropriado, ou às especificações do fabricante.

O desempenho do produto acima identificado está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitido, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Wijnegem, 2025-09-26

Declarația de Performanță Nr. DoP-RFN-ACCTHREADEDWIRE-A03

Cod unic de identificare al produsului-tip:

Chicago Metallic™

ACC NUT M8 LEFT, ACC NUT M8 RIGHT GALVANISED, ACC SPACER SLEEVE M8X20, ACC SPRING WASHER M8 GALVANISED, ACC THREADED ROD M8 LEFT, ACC THREADED ROD M8 RIGHT

Utilizare preconizată:

Componente substructură de plafon suspendat pentru utilizare la interior

Fabricant:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Sistemele de EVCP:

4 pentru Reacția la Foc
3 pentru Siguranță în
Exploatare
4 pentru ceilalți parametri

Standard armonizat:

EN 13964:2014

Organism Notificat (EU):

Sistemul 3: -

Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale:	Sistemul EVCP	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc (Standard)	4	A1	EN 13964:2014
Reacția la foc (Color-all COL)			
Reacția la foc (Color-all CAS)	-	-	
Capacitatea portantă:			
- Clasă substructură (Adm M (Nm))	-	-	
- Profil perimetral (Adm F (N))	-	-	
- Elemente de suspendare și fixare (Adm F (N))	3	NPD	
- Fixare superioară și fixare perimetrală (Adm F (N))	-	-	
- Toleranțe și dimensiuni	4	NPD*	
Rezistență fixări (Adm F (N))	3	NPD	
Durabilitate	4	B	

* Toleranțele îndeplinesc fie standardul de produs, dacă este cazul, fie specificațiile producătorului.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Wijnegem, 2025-09-26